Pigmento em pó (metalizado)

DESCRIÇÃO:
Pigmento metalizado em pó de fácil dispersão e excelente pigmentação. Este pigmento oferece alto poder de tingimento e de cobertura.

APLICAÇÕES:

– Resina Epóxi
– Resina poliéster
– Resina acrílica
– Plastisol
– Termofixos
– Termoplásticos
– Tintas epóxi
– Verniz

PROPORÇÕES DE USO:

A indicação de uso é de 1% a 3% de pigmento (em massa/ peso). Exemplo: 100 gramas de Resina para 1 a 3 gramas de pigmento

MODO DE TRABALHO (MISTURAS):
Os pigmentos metalizados devem ser colocados na resina antes do catalizador. Se forem Resinas Bi-componentes (Parte A e parte B), coloque na parte A. Separe a quantidade que vai utilizar e adicione devagar e pequenas quantidades, ate atingir a cor desejada Se por acaso a mistura ficar muita escura,acrescente mais resina.

ARMAZENAMENTO:
Armazenar os produtos sempre em suas embalagens originais, em local seco, em temperatura ambiente e sem constante contato com a luz solar.

DICAS BÁSICAS:
– Os Pigmentos são bem concentrados. É recomendado que acrescente aos poucos e misture devagar sempre no mesmo sentido até a Resina ficar homogênea.
– Os pigmentos em pó sólidos, portanto seu aspecto final não é translucido.

EMBALAGEM:
15g