Pigmento em pó (Perolizaados)

DESCRIÇÃO:
Os pigmentos perolizados são pigmentos em pó de fácil dispersão e excelente pigmentação, estes pigmentos oferecem alto poder de tingimento e de cobertura.

APLICAÇÕES:
Utilizados principalmente em Poliéster, Poliuretano, Plastisol, termofixos e termoplásticos. este material é indicado quando se deseja as cores peroladas, podendo ser misturado em corantes e pigmentos a fim de atingir outras tonalidades.

PROPORÇÕES DE USO:
A proporção de uso pode ser 0,1% a 3% em peso em relação à resina utilizada.

MODO DE TRABALHO (MISTURAS):
Os pigmentos perolizados devem ser colocados na resina antes do catalizador. Se forem Resinas Bi-componentes (Parte A e parte B), coloque na parte A. Separe a quantidade que vai utilizar e adicione devagar e pequenas quantidades, até atingir a cor desejada, se por acaso a mistura ficar muita escura, acrescente mais resina.

ARMAZENAMENTO:
Armazenar os produtos sempre em suas embalagens originais, em local seco, em temperatura ambiente e sem constante contato com a luz solar.

DICAS BÁSICAS:
– Os Pigmentos são bem concentrados, é recomendado que os acrescente aos poucos e misture-os devagar, sempre no mesmo sentido até a resina ficar homogênea.
– Os pigmentos perolizados são sólidos portanto seu aspecto final não é translucido.

EMBALAGEM:
15G